

FICHA TÉCNICA

R-CUT

Cortadora guillotina rotativa para porciones de materiales blandos de diferentes sectores



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Anchos de cinta (mm)	A	100 - 150 - 200 - 250 - 300 - 350 - 400 - 450 - 500
Longitudes (mm)	L	1550 (se pueden añadir extensiones a los extremos)
Velocidad cinta entrada (m/min)		5.2 a 50Hz (regulable)
Velocidad cinta salida (m/min)		7.8 a 50Hz (regulable)
Potencia (kW)		0.5kW (total)
Carga sobre banda (kg)		25 máximo
Diámetro de giro extremo (mm)		40 máximo
Altura de trabajo A (mm)		900 ± 50
Profundidad B x Altura H (mm)		[1240-A] x [1550]
Conexión desagüe inferior recolector agua		1"

CARACTERÍSTICAS Y MODELOS

- Modelo R-CUT *** L:
 - Motores asíncronos
 - Pantalla táctil con control de velocidades y contador de lotes y cortes
 - Ajuste de frecuencia de corte
- Modelo R-CUT *** R
 - Servomotor para el control de posición de cuchilla
 - Contador de porciones inteligente
 - Memoria para recetas o cortes con frecuencias irregulares
 - Cámara interior
 - Conexión ethernet para la comunicación de la instalación

